



MANNOL STP Grease Ester 8033

MANNOL STP Grease Ester ist ein Mehrzweckfett auf der Basis von hochraffinierten Mineralölen mit einem Verdickungsmittel auf der Basis von Kalziumseife mit dem Zusatz von synthetischen Estern und speziellen Antioxidations- und Korrosionsschutzadditiven. Die Ölbasis ist Mineralöl mit einer Viskosität innerhalb der Grenzen von 90–110 mm²/s bei 40 °C.

Konzipiert für die vorübergehende Schmierung von Fahrgeräten, Bolzen, Gelenken, Führungen im Bereich praktischer Arbeitstemperaturen von -20 °C bis +60 °C. Die weiche Konsistenz des Fetts erleichtert die Verwendung von Schmiergeräten wie pneumatische Fettpressen. Es hat eine gute Beständigkeit gegen kaltes Wasser. Nicht geeignet für die Schmierung von Wälzlagern und Wasserstrahlpumpen.

Eigenschaften:

- Das Vorhandensein von synthetischen Estern in der Zusammensetzung erhöht deutlich die Anti-Verschleiß-, Anti-Fressverschleiß- und Anti-Frictionseigenschaften des Fettes;
- Behält seine Betriebseigenschaften von -20 °C bis +60 °C bei;
- Besitzt eine ausgezeichnete Wasserbeständigkeit;
- Schützt zuverlässig vor Korrosion, wenn die Ausrüstung über einen längeren Zeitraum in verunreinigter Umgebung betrieben wird;
- Besitzt eine verbesserte Pumpfähigkeit, was die Verwendung von Fettpressen erleichtert;
- Die Konsistenz des Fetts bleibt bei langfristiger Lagerung konstant. Haltbarkeit 5 Jahre ab Produktionsdatum.

Anwendung:

- Eine Vielzahl von Schlittenbaugruppen wie Kugelszapfen, Bolzen, Gleitführungen;
- Kann als Konservierungsmaterial verwendet werden;
- Nicht zulässig für den Einsatz in Wälzlagern und Wasserstrahlpumpen.

Herstellerangaben in der Betriebsanleitung der Ausrüstung beachten!

PACKAGING

8033-18	8033-18		
8033-9	8033-9		
8033-4,5	8033-4,5		