

MANNOL STP Grease Ester
8033

MANNOL STP Grease Ester to smar ogólnego zastosowania na bazie wysokorafinowanych olejów mineralnych z zag□szczaczem na bazie myd□a wapniowego z dodatkiem syntetycznych estrów oraz specjalnych dodatków przeciwutleniaj□cych i antykorozyjnych. Baz□ olejow□ jest olej mineralny o lepko□ci w granicach 90–110 mm^2/s w temperaturze 40 °C.

Przeznaczony jest do czasowego smarowania podwozi samochodowych, bolców, przegubów, prowadnic w zakresie praktycznych temperatur pracy od -20 °C do +60 °C. Mi□kka konsystencja smaru u□atwia stosowanie urz□dze□ smaruj□cych, takich jak smarownice pneumatyczne. Posiada dobr□ odporno□□ na zimn□ wod□. Nie nadaje si□ do smarowania □o□ysk tocznych i pomp wodnych.

W□a□ciwo□ci:

- Obecno□□ syntetycznych estrów w sk□adzie znacznie zwi□ksza w□a□ciwo□ci przeciwzu□yciowe, przeciwzatarciowe i przeciwtarciowe smaru;

- Zachowuje swoje w□a□ciwo□ci eksploatacyjne od -20 °C do +60 °C;

- Posiada doskona□□ odporno□□ na wod□;

- Niezawodnie chroni przed korozj□, gdy sprz□t pracuje w zanieczyszczonym □rodowisku przez d□ugi czas;

- Lepsza pompowalno□□, co u□atwia stosowanie smarownic;

- Konsystencja smaru pozostaje niezmienna podczas d□ugotrwa□ego przechowywania. Data przydatno□ci wynosi 5 lat od daty produkcji.

Zastosowanie:

- Ró□norodne zespo□y □lizgowe, takie jak sworznie, bolce, prowadnice □lizgowe;

- Mo□e by□ stosowany jako materia□ konserwuj□cy;

- Nie nadaje si□ do stosowania w □o□yskach tocznych i pompach wodnych.

Należy przestrzegać zaleceń producenta w instrukcji obsługi sprzętu!

PACKAGING

8033-18	8033-18		
8033-9	8033-9		
8033-4,5	8033-4,5		