

MANNOL Graphite Grease Ester (9 kg)

8032

Противозадирная пластичная смазка MANNOL Graphite Grease Ester, изготовлена на основе высокоочищенных минеральных масел с загустителем на основе кальциевого мыла с добавлением синтетических сложных эфиров (эстеров) и специального смазочного графита. Масляной базой является минеральное масло вязкостью в границах 90–110 мм2/с при 40 °C.

Предназначена для смазывания: автомобильных рессор, седел тягачей, открытых зубчатых передач, червячных редукторов, болтовой резьбы, подвергаемой коррозионному воздействию, цепей и других высоконагруженных узлов трения, работающих в интервале температур от -20 °C до +60 °C. Может использоваться как типичная монтажная смазка. Проявляет устойчивость к холодной воде. Не подходит для смазки никаких автомобильных узлов, кроме рессор. Не должна применяться в подшипниках качения и других точных механизмах.

Свойства:
- Наличие в составе синтетических сложных эфиров (эстеров) значительно увеличивает противоизносные, противозадирные и антифрикционные свойства смазки;
- Сохраняет свои эксплуатационные свойства от -20 °C до +60 °C;
- Обладает отличной водостойкостью;
- Надежно защищает от коррозии при работе оборудования в загрязненной среде в течение длительного срока эксплуатации;
- Благодаря наличию смазочного графита обладает высокими противозадирными свойствами и стойкостью к ударным нагрузкам;
- Консистенция смазки остается постоянной при длительном хранении. Срок годности 5 лет с даты производства.

Применение:
- Смазывание листов рессор и кулис автомобильного транспорта;
- Возможно применение в качестве разделительной, монтажной смазки в болтовых и уплотняющих соединениях, других крепежных элементах;
- При обслуживании складской техники для смазывания направляющих телескопируемых стрел или деталей цепного привода;
- В сельскохозяйственной технике, в частности, для смазывания механизма и деталей навески и привода различных орудий, у которых есть открытые шарниры, винтовые механизмы и цепные

передачи;
- Не допустимо применение в подшипниках качения автомобильного транспорта.

Соблюдайте предписания производителя, указанные в руководстве по эксплуатации техники!

PACKAGING

18L	8032-18		
800 g	8032-08		
8032-4,5	8032-4,5		
8032-9	8032-9		