



MANNOL Marine Gear Oil 7822

Huile spéciale résistante à l'eau à base d'huile de base minérale hautement raffinée pour les coupeurs, yachts, bateaux, jet skis et autres petits bateaux. Développé pour être utilisé dans tous les types d'unités et d'unités de transmission de motomarines où le fabricant recommande l'utilisation d'huile de qualité API GL 5.

Propriétés du produit:

- Un emballage additif spécial offre d'excellentes propriétés démulsiifiantes. L'huile ne forme pas une émulsion persistante avec l'eau, sépare effectivement l'eau et ne perd pas ses propriétés lorsqu'elle est exposée à l'eau;
- Oui. Il a une bonne adhésion et crée un film de lubrification solide et durable, qui offre d'excellentes propriétés antifriction et une économie de carburant;
- Oui. Il possède d'excellentes propriétés anticorrosion et protège les éléments de transmission pendant l'entreposage hivernal;
- Oui. Grâce à sa composition équilibrée, il offre d'excellentes propriétés anti-usure et anti-escroqueries inégalées, ce qui prolonge considérablement la durée de vie des machines dans tous les modes de fonctionnement, même les plus extrêmes;
- Possède une stabilité thermo-oxydante accrue, une résistance à la dégradation thermique, une résistance au vieillissement, une stabilité exceptionnelle de viscosité car elle ne contient pas d'épaississant, ce qui permet d'allonger l'intervalle de changement d'huile et de réduire les coûts d'entretien;
- Réduit le bruit;
- Pas agressif pour les métaux non ferreux;
- Efficace contre l'aération et la mousse;
- Compatible avec les matériaux d'étanchéité, évite le gonflement, le durcissement et le rétrécissement, réduisant ainsi les coûts des pièces détachées.

Recommandé pour l'utilisation dans les transmissions manuelles fonctionnant dans des environnements humides et où il y a un risque important d'infiltration d'eau. Satisfait aux exigences de la spécification US STEEL 224.

Observez les instructions du fabricant dans le manuel d'utilisation.

PACKAGING

MN7822-1		
----------	--	--

