

MANNOL Motor Decoker

9959

Specjalnie opracowany do czyszczenia uk□adu olejowego silników benzynowych i wysokopr□□nych z nisko- i wysokotemperaturowych osadów w□glowych, których nie mo□na usun□□ za pomoc□ konwencjonalnych □rodków p□ucz□cych: lakieru, sadzy, szlamu. Rozpuszcza trudno rozpuszczalne substancje w oleju, eliminuj□c mo□liwo□□ zablokowania kana□ów spustowych oleju i zatarcia przez cz□stki □cierne. Skuteczny do odkoksowania kana□ów spustowych oleju, pier□cieni smaruj□cych, czyszczenia hydrokompensatorów i innych elementów silnika spalinowego maj□cych kontakt z olejem bez konieczno□ci demonta□u silnika.

W□A□CIWO□CI:

- Mieszalny ze wszystkimi rodzajami olejów: mineralnymi, pó□syntetycznymi, syntetycznymi itp. Zalecane dozowanie do 5 %:

- Zmi□kcza i ca□kowicie rozpuszcza osady w□glowe w oleju;

- Nie powoduje korozji stali, aluminium, □eliwa i ich stopów;

- W zalecanej dawce nie wp□ywa na gumowe i plastikowe elementy silnika spalinowego;

- Bezpieczny dla silników z aluminiow□ misk□ olejow□.

Przeznaczony do:

- Odkoksowania kana□ów spustowych oleju i bezdemonta□owego czyszczenia silników spalinowych z osadów w□glowych;

- Zmniejszania utraty oleju, odt□uszczania pier□cieni smaruj□cych i przywracania kompresji;

- Bezdemonta□owego czyszczenia hydrokompensatorów i innych elementów mechanizmu rozrz□du silnika spalinowego.

Uwaga:

Mo□e mie□ ograniczenia w stosowaniu w pojazdach z malowanymi cz□□ciami

wewn□trznymi ze wzgl□du na trudno□ci w identyfikacji rodzaju i gatunku farby oraz stanu powierzchni. Podczas procesu badawczego stwierdzono cz□□ciowe z□uszczanie si□ farby alkidowej na wewn□trznej powierzchni miski olejowej (bez tworzenia si□ cz□stek □ciernych). Miski olejowe pomalowane farb□ na bazie wody zachowa□y swoj□ integralno□□, w tym podczas wielokrotnej eksploatacji produktu.

SPOSÓB ZASTOSOWANIA:

1. Przed aplikacj□ utrzymywa□ produkt w temperaturze pokojowej przez 6 godzin.
2. Sprawdzi□ poziom oleju i wybra□ odpowiedni□ dawk□ produktu. 100 ml produktu jest przeznaczone na 4–5 litrów oleju. Je□li ilo□□ oleju jest inna, dawka nie powinna przekracza□ 25 ml na 1 L oleju.
3. Rozgrza□ silnik do temperatury roboczej, wy□□czy□, otworzy□ wlew oleju.
4. Wla□ produkt w zalecanej dawce do starego lub nowego oleju.
5. W celu skutecznego oczyszczenia silnie zanieczyszczonych silników spalinowych konieczne jest utrzymywanie pr□dko□ci obrotowej silnika w zakresie 1700–2300 obr/min przez 20–25 minut.
6. Wy□□czy□ silnik i pozostawi□ do ostygni□cia, aby bezpiecznie spu□ci□ zu□yty olej.
7. Po zastosowaniu w silnikach spalinowych z pomalowan□ misk□ olejow□ nale□y sprawdzi□ integralno□□ pow□oki z farby, w razie potrzeby usun□□ farb□.
8. Wymieni□ filtr oleju i olej.
9. W przypadku silnie zanieczyszczonych silników spalinowych zaleca si□ powtórzenie procedury po przejechaniu 1–2 tysi□cy kilometrów lub przy nast□pnej wymianie oleju.

PACKAGING

	MN9959-025		
	MN9959-045		
0.25L	MN9959-025ME BY		
350ml	MN9959-035BY		