

MANNOL TS-16 UHPD Blue

7116

Mannol TS-16 5W-40 Entièrement synthétique Moteur lourd L'huile offre une protection et des performances supérieures, entièrement conformes et dépassant les spécifications API CK-4.
Amélioration de l'économie de carburant
Grâce à sa formulation avancée, Mannol TS-16 5W-40 offre une meilleure efficacité énergétique en optimisant les caractéristiques de débit du lubrifiant. Cela peut entraîner des réductions notables de la consommation de carburant tout en maintenant une protection et une durabilité exceptionnelles du moteur dans des conditions de fonctionnement exigeantes.
Protection supérieure contre l'usure
Conçu pour répondre aux exigences des moteurs lourds modernes, Mannol TS-16 5W-40 offre une protection d'usure exceptionnelle. Son solide emballage additif minimise le frottement et le contact métal-métal, ce qui réduit considérablement l'usure et prolonge la durée de vie du moteur, même dans des conditions de charge et de température sévères.
Contrôle avancé des dépôts
Le Mannol TS-16 5W-40, qui intègre une technologie à la fine pointe de la technologie, atténue efficacement l'accumulation de dépôts nocifs, de suie et de contaminants. La combinaison d'additifs multifonctionnels et d'huiles de base synthétiques de haute qualité assure une propreté optimale du moteur et une efficacité opérationnelle, dépassant les huiles lourdes conventionnelles dans le contrôle des dépôts et la protection globale du moteur.

Specifications
API CK-4
SAE 5W-40
ACEA E11-2022
ACEA E9-2016
API CI-4 Plus
JASO GH-2
VOLVO VDS-4.5
DETROIT DIESEL DDC (DFS) 93K222
DAIMLER DTFR 15C100 (MB 228.31)
CUMMINS CES 20086
CATERPILLAR ECF-3
MAN M3575
ALLISON TES 439

PACKAGING

	MN7116-IBC		
5L	MN7116-5	Plastic	
20L	MN7116-20	Plastic	
1000L	MN7116-IBC UAE	Pallet tank	