



MANNOL For Chinese Cars 5W-30 7924

Huile synthétique de moteur de viscosité moyenne pour les moteurs essence et diesel modernes des voitures particulières avec injection directe et multipoint de carburant, turbocompressé et non-turbocompressé. Développé conformément aux exigences des constructeurs automobiles chinois.

Propriétés du produit:

- Amélioration de l'efficacité énergétique grâce à l'huile de base de haute qualité et aux propriétés antifriction optimales;
- Un emballage additif très efficace et la base synthétique assurent un débit d'huile rapide pour tous les composants du moteur et les pièces séparées, ce qui assure un démarrage à froid sûr dans les conditions les plus difficiles, réduisant ainsi considérablement l'usure du moteur. Grâce à un épaississant stable, il possède un indice de viscosité stable et élevé, qui assure une protection du moteur à tous les modes de fonctionnement et à toutes les températures ambiantes. résiste efficacement à l'épaississement;
- Oui. Grâce à ses excellentes propriétés de dispersion des détergents et sa stabilité thermique-oxydante maximale, il combat efficacement toutes sortes de dépôts et maintient les pièces moteur et turbocompresseurs propres tout au long de l'intervalle de changement d'huile. Aide à supprimer les dépôts déjà formés;
- Un emballage additive très efficace et une base synthétique à faible viscosité offrent d'excellentes propriétés anti-usure en raison de la stabilité exceptionnelle du film d'huile, qui, combiné à une excellente pompabilité, prolonge considérablement la durée de vie du moteur même dans les modes de conduite Start-stop. Protège efficacement la chaîne de synchronisation de l'usure. Augmente la durée de vie du moteur;
- Pour les moteurs à injection directe turbocompressés, la formulation d'huile unique prévient complètement le LSPI (préallumage à faible vitesse);
- Neutre pour sceller les matériaux;
- Résiste efficacement à l'aération et à la mousse pour assurer un fonctionnement impeccable des robinets hydrauliques dans tous les modes de fonctionnement;
- Compatible avec les derniers systèmes de neutralisation des gaz d'échappement. Réduit les émissions de gaz d'échappement;
- Oui. a un faible taux d'évaporation, ce qui réduit la consommation d'exploitation;
- Utilisé dans la Long Life et les moteurs conventionnels.

Conçu pour tous les moteurs essence et diesel des voitures particulières, des véhicules tout-terrain légers, des fourgonnettes et des camions légers, ainsi que des VUS et des véhicules utilitaires légers où l'API SP/ILSAC GF-6A/GM Dexos 1 Gen3 et des niveaux de performance inférieurs de cette qualité de viscosité sont requis.

Recommandé pour les véhicules: BYD, CHANGAN, CHERY, EXEED, GAC,

GEELY, HAVAL, JAECOO, JETOUR, LIFAN, OMODA, SAIC, TANK.

Specifications

SAE 5W-30
API SP
API SN (RC)
ILSAC GF-6A
GM Dexos 1 Gen3
CHRYSLER MS6395
FORD WSS-M2C961-A1
FORD WSS-M2C946-B1

Recommendation

SAIC
Geely
BYD
Changan
GAC
Haval
Chery
Jetour

PACKAGING

MN7924-5		
MN7924-IBC		
MN7924-DR		
MN7924-60		
MN7924-20		
MN7924-4		
MN7924-1		