

MANNOL For Chinese Cars 5W-30
7924

Syntetyczny olej silnikowy o średniej lepkości do nowoczesnych silników benzynowych i diesla samochodów osobowych z bezpośrednim i wielopunktowym wtryskiem paliwa, z turbodoładowaniem i bez. Opracowany zgodnie z wymaganiami chińskich producentów samochodów.

Właściwości produktu:

- Zwiększona oszczędność paliwa dzięki wysokiej jakości oleju bazowego i optymalnym właściwościom przeciwzatarciowym;

- Wysoce skuteczny pakiet dodatków i syntetyczna baza zapewniają szybki przepływ oleju do wszystkich podzespołów i części silnika, co gwarantuje pewny rozruch zimnego silnika w najtrudniejszych warunkach, znacznie zmniejszając zużycie rozruchowe silnika. Dzięki stabilnemu zagęszczaczowi posiada stabilny i wysoki wskaźnik lepkości, który zapewnia ochronę silnika we wszystkich trybach pracy i we wszystkich temperaturach otoczenia. Skutecznie zapobiega gęstnieniu;

- Dzięki doskonałym właściwościom dyspergującym detergentów i najwyższej stabilności termooksydacyjnej skutecznie zwalcza wszystkie rodzaje osadów i utrzymuje części silnika i turbosprężarki w czystości przez cały okres między wymianami oleju. Pomaga usunąć wcześniej utworzone osady;

- Wysoce skuteczny pakiet dodatków i syntetyczna baza o niskiej lepkości zapewniają doskonałe właściwości przeciwzużyciowe dzięki wyjątkowej stabilności filmu olejowego, co w połączeniu z doskonałą pompowalnością znacznie wydłuża żywotność silnika nawet w warunkach jazdy „Start-Stop”. Skutecznie chroni łańcuch rozrządu przed zużyciem. Wydłuża żywotność silnika;

- W przypadku turbodoładowanych silników z wtryskiem bezpośrednim unikalna formuła oleju całkowicie neutralizuje efekt przedwczesnego zapłonu LSPI (Low Speed Pre-Ignition);

- Neutralny wobec materiałów uszczelniających;

- Skutecznie przeciwdziała napowietrzaniu i pienieniu, zapewniając bezbłędne działanie popyhaczy we wszystkich trybach;

- Kompatybilny z najnowszymi systemami neutralizacji spalin. Zmniejsza emisję spalin;

- Posiada niski współczynnik parowania, co zmniejsza zużycie oleju;

- Stosowany w silnikach Long Life i konwencjonalnych.

Przeznaczony do wszystkich silników benzynowych i diesla w samochodach osobowych, lekkich pojazdach terenowych, vanach i lekkich samochodach dostawczych oraz SUV i lekkich furgonetkach wszędzie tam, gdzie wymagany jest poziom lepkości API SPF-6A/GM Dexos 1 Gen3 oraz niższe poziomy tej lepkości.

Zalecane do pojazdów: SAIC, Geely, BYD, Changan, GAC, Haval, Chery, Jetour.

Specifications
SAE 5W-30
API SP
API SN (RC)
ILSAC GF-6A
GM Dexos 1 Gen3
CHRYSLER MS6395
FORD WSS-M2C961-A1
FORD WSS-M2C946-B1
Recommendation
SAIC
Geely
BYD
Changan
GAC
Haval
Chery
Jetour

PACKAGING

	MN7924-5		
	MN7924-IBC		
	MN7924-DR		
	MN7924-60		
	MN7924-20		
	MN7924-4		
	MN7924-1		