

MANNOL For Chinese Cars 5W-20
7925

Syntetyczny olej silnikowy o niskiej lepko□ci do nowoczesnych silników benzynowych i diesla samochodów osobowych z bezpo□rednim i wielopunktowym wtryskiem paliwa, z turbodo□adowaniem i bez. Opracowany zgodnie z wymaganiami chi□skich producentów samochodów.

W□a□ciwo□ci produktu:

- Wyj□tkowa oszcz□dno□□ paliwa dzi□ki wysokiej jako□ci oleju bazowego i optymalnym w□a□ciwo□ciom przeciwzatarciowym;

- Wysoce skuteczny pakiet dodatków i syntetyczna baza o niskiej lepko□ci zapewniaj□ natychmiastowy przep□yw oleju do wszystkich podzespo□ów i cz□□ci silnika, co gwarantuje pewny rozruch zimnego silnika w najtrudniejszych warunkach, znacznie zmniejszaj□c zu□ycie rozruchowe silnika. Posiada stabilny i wysoki wska□nik lepko□ci, który zapewnia ochron□ silnika we wszystkich trybach pracy i we wszystkich temperaturach otoczenia. Skutecznie zapobiega g□stnieniu;

- Dzi□ki doskona□ym w□a□ciwo□ciom dysperguj□cym detergentów i najwy□szej stabilno□ci termooksydacyjnej skutecznie zwalcza wszystkie rodzaje osadów i utrzymuje cz□□ci silnika i turbospr□□ark□ w czysto□ci przez ca□y okres mi□dzy wymianami oleju. Pomaga usun□□ wcze□niej utworzone osady;

- Wysoce skuteczny pakiet dodatków i syntetyczna baza o niskiej lepko□ci zapewniaj□ doskona□e w□a□ciwo□ci przeciwzu□yciowe dzi□ki wyj□tkowej stabilno□ci filmu olejowego, co w po□□czeniu z doskona□□ pompowalno□ci□ znacznie wyd□u□a □ywotno□□ silnika nawet w warunkach jazdy „Start-Stop”. Skutecznie chroni □a□cuch rozrz□du przed zu□yciem. Wyd□u□a □ywotno□□ silnika;

- W przypadku turbodo□adowanych silników z wtryskiem bezpo□rednim unikalna formu□a oleju ca□kowicie neutralizuje efekt przedwczesnego zap□onu LSPI (Low Speed Pre-Ignition);

- Neutralny wobec materia□ów uszczelniaj□cych;

- Skutecznie przeciwdzia□a napowietrzaniu i pienieniu, zapewniaj□c bezb□□dne dzia□anie popyhaczy we wszystkich trybach;

- Kompatybilny z najnowszymi systemami neutralizacji spalin. Zmniejsza emisj□ spalin;

- Posiada niski wspó□czynnik parowania, co zmniejsza zu□ycie oleju;

- Stosowany w silnikach Long Life i konwencjonalnych.

Przeznaczony do wszystkich silników benzynowych i diesla w samochodach osobowych, lekkich pojazdach terenowych, vanach i lekkich samochodach dostawczych oraz SUV i lekkich furgonetkach wszędzie tam, gdzie wymagany jest poziom lepkości API SPF-6A/GM Dexos 1 Gen3 oraz niższe poziomy tej lepkości.

Zalecane do pojazdów: SAIC, Geely, BYD, Changan, GAC, Haval, Chery, Jetour.

Specifications
SAE 5W-20
API SP
API SN (RC)
ILSAC GF-6A
GM Dexos 1 Gen3
CHRYSLER MS6395
FORD WSS-M2C961-A1
FORD WSS-M2C946-B1
Recommendation
SAIC
Geely
BYD
Changan
GAC
Haval
Chery
Jetour

PACKAGING

	MN7925-5		
	MN7925-IBC		
MN7925-DR	MN7925-DR		
	MN7925-20		
MN7925 5W-20 SP/GF-6	MN7925-60		
	MN7925-4		
	MN7925-1		