

MANNOL TBN Booster Low Saps
9933

MANNOL TBN-Booster Low SAPS est un additif haut de gamme conçu pour améliorer le nombre total de base (TBN) d'huiles moteur diesel et essence. Cette formulation puissante est essentielle pour maintenir une performance et une longévité optimales du moteur en augmentant l'alcalinité de l'huile, en neutralisant efficacement les acides nocifs et en prévenant la corrosion.

Recommandé pour les moteurs équipés de divers types de systèmes de neutralisation des gaz d ' échappement tels que filtres à particules diesel (DPF), convertisseurs catalytiques (TWC), recirculation des gaz d ' échappement (EGR) et systèmes de réduction catalytique sélective (SCR) pour réduire le NO_x les émissions.

MANNOL TBN Booster Faible SAPS améliore la stabilité antioxydante, neutralise les effets négatifs du soufre dans le carburant et est recommandé pour Euro VI et les moteurs de première génération.

Principaux avantages :

- Alcalinité accrue : stimule le TBN des huiles moteur, offrant une neutralisation acide supérieure.
- Protection contre la corrosion : Prévient la corrosion des composants du moteur en neutralisant les sous-produits acides.
- Durée de vie prolongée de l'huile: Prolonge la durée de vie des huiles moteur, réduisant la fréquence des changements d'huile.
- Usage universel: Convient aux moteurs diesel et essence, ce qui en fait un choix polyvalent pour différents véhicules.
- Moteur amélioré Propreté: Aide à maintenir la propreté du moteur en empêchant la formation de dépôts nocifs.
- Amélioration de l ' optique thermique Stabilité: Améliore la stabilité thermique et oxydante des huiles.

MANNOL TBN-Booster est particulièrement recommandé pour les combustibles à forte teneur en soufre. Il est compatible avec tous les types d'huiles de moteur, ce qui en fait une solution idéale pour améliorer les performances et la durabilité de votre huile de moteur et fournir une protection optimale dans les conditions les plus exigeantes.

Instructions posologiques :

- Pour les combustibles dont la teneur en soufre est comprise entre 50 et 500 ppm: ajouter 2 % de MANNOL TBN-Booster Bas SAPS à l'huile. L'ajout de 2 % de l'additif augmente le nombre total de base de l'huile de 4 mg KOH/g.
- Pour les combustibles dont la teneur en soufre est supérieure à 500 ppm: Ajouter 4 % de MANNOL TBN-Booster Low SAPS à l'huile.

Pour une description et des spécifications complètes, veuillez contacter le service client.

PACKAGING

	MN9933-1		