



MANNOL TBN Booster Low Saps 9933

MANNOL TBN-Booster Low SAPS — это премиальная присадка, разработанная для повышения общего щелочного числа (TBN) моторных масел для дизельных и бензиновых двигателей. Эта мощная формула необходима для поддержания оптимальной работы и долговечности двигателя за счет увеличения щелочности масла, эффективной нейтрализации вредных кислот и предотвращения коррозии.

Рекомендуется для двигателей, оснащенных различными системами нейтрализации отработавших газов, такими как сажевые фильтры (DPF), каталитические нейтрализаторы (TWC), системы рециркуляции выхлопных газов (EGR) и системы селективного каталитического восстановления (SCR) для снижения выбросов NO_x .

MANNOL TBN-Booster Low SAPS улучшает антиоксидантную стабильность, нейтрализует негативные эффекты серы в топливе и рекомендуется для двигателей стандарта Euro VI и более ранних поколений.

Основные преимущества:

- Повышение щелочности: увеличивает TBN моторных масел, обеспечивая эффективную нейтрализацию кислот.
- Защита от коррозии: предотвращает коррозию деталей двигателя за счет нейтрализации кислых побочных продуктов.
- Увеличение срока службы масла: продлевает срок службы моторных масел, снижая частоту замен.
- Универсальность: подходит для дизельных и бензиновых двигателей, универсальный выбор для различных транспортных средств.
- Чистота двигателя: помогает поддерживать чистоту двигателя, предотвращая образование вредных отложений.
- Улучшенная термо-окислительная стабильность: повышает термическую и окислительную стабильность масел.

MANNOL TBN-Booster особенно рекомендуется для использования с топливами с высоким содержанием серы. Он совместим со всеми типами моторных масел, что делает его идеальным решением для повышения производительности и долговечности моторного масла, обеспечивая максимальную защиту двигателя в самых сложных условиях.

Инструкция по дозировке:

- Для топлива с содержанием серы 50-500 ppm: добавлять 2 % MANNOL TBN-Booster Low SAPS в масло. Добавление 2 % присадки увеличивает общее щелочное число масла на 4 мг КОН/г.
- Для топлива с содержанием серы более 500 ppm: добавлять 4 % MANNOL TBN-Booster Low SAPS в масло.

Для получения полного описания и технических характеристик обратитесь в службу поддержки клиентов.

PACKAGING

MN9933-1		
----------	--	--