



MANNOL 4-Takt Motorbike 10W-60 7815

Huile de moteur synthétique innovante à base d'ester pour moteurs à quatre temps haute performance dans les motos de sport cross ainsi que les motos, motos, etc. Conçu pour l'utilisation hors route (enduro, motocross, trial, etc.) et sur route (stunt ride, supermoto, etc.) sous des charges extrêmes. Développé pour une protection fiable du moteur dans des conditions de fonctionnement extrêmement sévères (y compris un fonctionnement prolongé à haute vitesse) et assurant la durabilité de la boîte de vitesses.

Propriétés & #160;:

- Un emballage spécial additif et une base synthétique offrent un coefficient de frottement élevé dans les composants de friction, empêchant l'usure grâce aux propriétés antidérapantes et assurant un engagement précis et lisse de l'embrayage pendant les démarrages, l'accélération et la croisière, facilitant ainsi un changement de vitesse facile;
- La formulation à base d'ester offre d'excellentes propriétés lubrifiantes, anti-usure et anti-escroquerie, réduisant la consommation de carburant et augmentant la puissance et la durée de vie du moteur. Protection fiable du groupe cylindre-piston et du mécanisme de valve;
- Basé sur une base synthétique stable contenant de l'ester conçue pour des conditions extrêmes, il offre une excellente stabilité thermo-oxydante et une résistance aux températures élevées, en maintenant un film huile très durable;
- Maintient des caractéristiques de viscosité stables dans toutes les conditions de fonctionnement, y compris des taux de cisaillement élevés, atteint rapidement les composants du moteur pendant le démarrage à toutes les températures, y compris sous-zéro;
- Les additifs spéciaux de dispersion des détergents maintiennent les composants du moteur parfaitement propres, empêchent l'accumulation de carbone dans les chambres de combustion ainsi que dans les zones des anneaux de piston et inhibent la formation de boues et de dépôts, même dans des conditions défavorables;
- Excellentes propriétés anti-mousse et faible volatilité garantissent une consommation réduite d'huile;
- Les inhibiteurs hautement efficaces offrent une protection anticorrosion exceptionnelle;
- Neutre pour sceller les matériaux;
- Résiste efficacement à l'aération, assurant un fonctionnement parfait des robinets hydrauliques;
- Compatible avec tous les systèmes de traitement aval.

Conçu pour les moteurs à quatre temps à essence de tous types, où l'huile SAE 10W-60 est recommandée. Convient pour les moteurs de VTT, scooters et cyclomoteurs avec refroidissement par air ou par liquide, avec ou sans boîtes de vitesses intégrées, avec embrayages humides ou secs et autres motocyclettes avec ou sans convertisseur catalytique, conformes aux normes Euro V et exigeant des niveaux de performance API SP ou plus bas ainsi que JASO MA2. Idéal pour les moteurs à injection de carburant.

Suivez toujours les instructions du fabricant comme spécifié dans le manuel d'utilisation du moteur, en particulier en ce qui concerne les intervalles de changement d'huile!

Specifications

SAE 10W-60

Recommendation

API SP

JASO MA2

PACKAGING

MN7815-4

MN7815-DR

MN7815-20

MN7815-1