



MANNOL 4-Takt Motorbike 10W-60 7815

Инновационное синтетическое ester-содержащее моторное масло для 4-х тактных высоконагруженных двигателей спортивных кроссовых мотоциклов, а также питбайков, мотардов и т.д. Создано для внедорожной (эндуро, мотокросса, триала и т.д.) и дорожной (стандрайдинг, супермото и т.д.) езды с экстремальными нагрузками. Разработано для надежной защиты двигателя при экстремально тяжелых условиях эксплуатации (включая длительную работу двигателя на высоких оборотах) и обеспечения долговечности КПП.

Свойства:

- Специальный пакет присадок и синтетическая основа обеспечивают высокий коэффициент трения в фрикционных элементах, что позволяет избежать их износа за счет предотвращения проскальзывания и обеспечивают четкость и плавность работы сцепления при трогании, разгоне и движении с постоянной скоростью, что позволяет легко переключать передачи;
- Благодаря ester-содержащей основе имеет хорошие смазывающие, противоизносные и противозадирные свойства, снижающие расход топлива и увеличивающие мощность и срок службы двигателя. Надежно защищает от износа цилиндро-поршневую группу и клапанный механизм;
- Создано на стабильной ester-содержащей синтетической основе и рассчитано на работу в экстремальных условиях эксплуатации, обладает хорошей термоокислительной стабильностью и стойкостью к высоким температурам, при которых сохраняет исключительно прочную масляную пленку;
- Сохраняет стабильные вязкостные характеристики при любых условиях эксплуатации, в том числе при высоких скоростях сдвига. Быстро поступает в узлы двигателя во время запуска при любых температурах, в том числе при отрицательных;
- Специальные моюще-диспергирующие присадки поддерживают идеальную чистоту деталей двигателя, защищает от нагара в камерах сгорания в зоне поршневых колец и клапанов, препятствует образованию шламов и иных отложений даже в неблагоприятных условиях;
- Обладает отличными антипенными свойствами и низкой испаряемостью, что обеспечивает пониженный расход масла;
- Высокоэффективные ингибиторы обеспечивают отличные антикоррозионные свойства;
- Нейтрально к материалам уплотнений;
- Эффективно противостоит аэрации, что обеспечивает безупречную работу гидрокompенсаторов;

- Совместимо со всеми системами очистки выхлопных газов.

Предназначено для бензиновых 4-тактных двигателей мотоциклов всех видов где предписано применение масел класса вязкости SAE 10W-60. Может применяться в двигателях мотовездеходов (квадроциклов), скутеров и мопедов с воздушным и жидкостным охлаждением, с интегрированной и неинтегрированной коробкой переключения передач, с муфтой сцепления в масляной ванне и «сухой» и прочей мототехники с каталитическими нейтрализаторами и без, соответствующих требованиям Euro V где необходим уровень эксплуатационных свойств API SP или ниже и JASO MA2. Идеально подходит для инжекторных двигателей.

Соблюдайте предписания производителя, указанные в руководстве по эксплуатации двигателя, особенно по интервалам замены масла!

Specifications

SAE 10W-60

Recommendation

API SP

JASO MA2

PACKAGING

	MN7815-4		
	MN7815-DR		
	MN7815-20		
	MN7815-1		