



MANNOL GEAR GL-4/5 SAE 250 **8122**

MANNOL Gear Oil SAE 250 — это высококачественное, минеральное, трансмиссионное масло, изготовленное на основе базовых масел с низким индексом вязкости и предназначенное для легких условий эксплуатации в широком диапазоне автомобильных, ручных трансмиссий и промышленных редукторов и подшипников, работающих при низких удельных давлениях и минимальных скоростях скольжения. Содержит антиокислительные, антикоррозионные и противоизносные присадки, а также противовспениватели и депрессоры температуры застывания. Масла SAE 250 GL-5 содержат модификаторы трения или противоизносные (EP) добавки.

Применение и преимущества:

MANNOL Gear Oil SAE 250 рекомендуется для использования в:

- Автомобильных трансмиссионных системах — включая некоторые механические коробки передач, дифференциалы и мосты старых конструкций, где требуются масла с очень высокой вязкостью для обеспечения достаточной толщины масляной пленки при повышенных температурах.
- Промышленных редукторах — закрытых цилиндрических, конических и червячных передачах, работающих на низких скоростях, при низких нагрузках и умеренных температурах, особенно там, где требуется контроль утечек.
- Подшипниках и муфтах — крупных подшипниках скольжения и качения, а также сильно нагруженных эластичных муфтах, где вязкие минеральные масла обеспечивают защиту от износа и шума.
- Сельскохозяйственной и строительной технике — редукторах, приводах и вспомогательных узлах, работающих при низких скоростях скольжения и легких условиях эксплуатации.
- Винтажной и классической технике — автомобилях, грузовиках, тракторах и мотоциклах, рассчитанных на использование прямых минеральных масел, где современные низковязкие EP-смазки могут быть неприемлемы.

Благодаря высокой вязкости эти масла образуют прочную защитную пленку, минимизирующую износ, уменьшающую утечки и обеспечивающую надежную смазку при низких удельных давлениях и минимальном относительном скольжении.

Specifications

SAE 250

API GL-4

DIN 51517-3 CLP

