

MANNOL Gear Oil ISO 680

2808

MANNOL Gear Oil ISO 680 – ein hochwertiges Öl mit Verschleißschutz-Eigenschaften, das hauptsächlich zur Schmierung von Industriegetrieben unter schweren Betriebsbedingungen entwickelt wurde. Seine hohe Tragfähigkeit und reibungsmindernden Eigenschaften gewährleisten eine hervorragende Leistung.

Geschlossene Getriebe.
MANNOL Gear Oil ISO 680 enthält ein wirksames Schwefel-Phosphor-Additivpaket, das hervorragende Verschleißschutzeigenschaften bietet und einen zuverlässigen Betrieb der meisten geschlossenen Getriebe mit Stirn- und Schrägverzahnungen aus Stahl gewährleistet.

Schwerlastgetriebe.
Das effektive Additivpaket ermöglicht den Einsatz in hochbelasteten Getrieben. Geeignet zur Schmierung von Lagern und anderen Komponenten mit Tauch- oder Umlaufschmierung.

Eigenschaften und Vorteile:
• Lange Lebensdauer – reduzierte Betriebskosten. Beständig gegen thermische und chemische Zersetzung während der gesamten Einsatzzeit. Funktioniert auch bei Temperaturen bis zu 100 °C zuverlässig.
• Hervorragender Verschleiß- und Korrosionsschutz. Reduziert den Verschleiß von Stahl- und Bronzeteilen und schützt auch bei Wasser- und Partikelbelastung.
• Hohe Anlageneffizienz. Sehr gute Demulgierfähigkeit ermöglicht die einfache Wasserabscheidung, verlängert die Lebensdauer und verbessert die Schmierung. Wasser sollte vermieden oder sofort entfernt werden.

Specifications
ISO Viscosity Grade 680
Fives Cincinnati Machines P-34
ISO 12925-1 Type CKD
ISO 12925-1 Type CKC
DIN 51517-3 CLP
ANSI AGMA 9005-EO2 EP
DANIELI
DAVID BROWN S1.53.101(E)
DAVID BROWN S1.53.101 TYPE E
GE D50E35E
SEW-EURODRIVE
AIST (US STEEL)224
SEB 181 226
FLENDER (SIEMENS)
MAG 74
MAG 77

PACKAGING

	2808-20		
	2808-DR		