



MANNOL Gear Oil ISO 680 2808

MANNOL Gear Oil ISO 680 – высококачественное масло с противозадирными свойствами, предназначенное преимущественно для смазки промышленных редукторов, работающих в тяжелых условиях. Высокая несущая способность и антифрикционные характеристики обеспечивают отличную работу зубчатых передач.

Закрытые редукторы.

MANNOL Gear Oil ISO 680 содержит эффективный пакет серо-фосфорных присадок, обеспечивающий отличные противозадирные свойства и надежную работу большинства закрытых редукторов, включая конструкции со стальными прямозубыми и косозубыми шестернями.

Тяжелонагруженные редукторы.

Эффективный пакет присадок с противозадирными свойствами позволяет использовать MANNOL Gear Oil ISO 680 в тяжело нагруженных редукторах.

Подходит для смазки подшипников и других узлов, смазываемых разбрызгиванием или циркуляционными системами.

Особенности и преимущества:

- Длительный срок службы масла – снижение эксплуатационных затрат. Масло устойчиво к термическому и химическому разложению на протяжении всего срока службы. Устойчивость к высоким температурам и образованию отложений обеспечивает длительную работу даже при температурах до 100 °С.
- Отличная защита от износа и коррозии. Высокая несущая способность снижает износ стальных и бронзовых деталей. Масло обеспечивает надежную защиту даже при наличии воды и твердых частиц.
- Эффективность оборудования. Отличные деэмульгирующие свойства позволяют легко удалять воду из системы, продлевая срок службы редуктора. Попадание воды увеличивает усталость поверхностей и вызывает коррозию, поэтому ее необходимо избегать или немедленно удалять.

Specifications

ISO Viscosity Grade 680
Fives Cincinnati Machines P-34
ISO 12925-1 Type CKD
ISO 12925-1 Type CKC
DIN 51517-3 CLP
ANSI AGMA 9005-EO2 EP
DANIELI
DAVID BROWN S1.53.101(E)
DAVID BROWN S1.53.101 TYPE E
GE D50E35E
SEW-EURODRIVE
AIST (US STEEL)224
SEB 181 226
FLENDER (SIEMENS)
MAG 74
MAG 77

PACKAGING

MN2808-20

MN2808-DR