



MN9993 Winter Diesel Multifunction 9993

Сочетает защиту от мороза с уходом за двигателем автомобиля. Современная зимняя присадка для дизельного топлива, разработанная для улучшения низкотемпературных свойств топлива и обеспечения надёжной работы двигателя в условиях суровой зимы. Эффективно предотвращает загустение дизельного топлива, кристаллизацию парафинов и засорение топливных фильтров, вызванное образованием восковых отложений при низких температурах.

Продвинутая депрессорно-диспергирующая технология изменяет процесс образования парафиновых кристаллов и предотвращает их слипание в более крупные структуры, которые могут ограничивать подачу топлива. Это значительно улучшает низкотемпературные характеристики дизеля, снижает температуру предельной фильтруемости (CFPP) и сохраняет прокачиваемость топлива даже при экстремально низких температурах.

Подходит для любого вида дизельного топлива как летних, так и зимних сортов и всем видам дизельных двигателей (атмосферным и турбированным) с любыми топливными системами, оснащёнными и неоснащёнными дизельными сажевыми фильтрами и катализаторами. Помимо улучшенных низкотемпературных свойств, продукт содержит комплекс улучшителей смазывающей способности, разработанный для компенсации сниженных смазывающих свойств современного малосернистого дизельного топлива. Обеспечивает эффективную защиту топливных насосов высокого давления, форсунок, топливной рампы и верхней части цилиндропоршневой группы от износа, трения и задиров.

Встроенные моюще-диспергирующие компоненты активно очищают и предотвращают образование отложений, нагара и лаковых загрязнений на форсунках. Это обеспечивает оптимальную форму факела распыла, улучшает процесс сгорания топлива, снижает дымность выхлопа, стабилизирует работу двигателя на холостом ходу и способствует снижению расхода топлива.

Свойства:

- предотвращает загустение дизельного топлива и кристаллизацию парафинов;
- снижает предельную температуру фильтруемости (CFPP) до -36°C и температуру застывания до -47°C дизельного топлива;
- предотвращает засорение топливных фильтров и магистралей кристаллами парафинов;
- обеспечивает надёжный и быстрый низкотемпературный запуск двигателя;
- повышает полноту сгорания топлива, сгорая полностью без образования нагара и зольных остатков;

- содержит детергенты, поддерживающие в чистоте узлы и детали топливной системы;
- обеспечивает дополнительную смазку верхней части цилиндров;
- нейтрализует конденсат воды в топливном баке, предотвращая образование ледяных пробок в системе питания при отрицательных температурах окружающей среды.

Применение:

Перед применением тщательно взболтать. Добавлять в дизельное топливо или непосредственно в топливный бак перед каждой заправкой или сразу после неё, начиная с осени, в соотношении указанном на этикетке. Самосмешиваема.

Внимание! Присадка проявляет всю полноту своих свойств только при смешивании с дизельным топливом при температуре выше точки замерзания топлива. В случае замерзания присадки её надо нагреть до комнатной температуры, чтобы она снова стала пригодной для использования. Присадку можно добавлять в топливо только тогда, когда она находится в жидком состоянии.

Данный продукт не рассчитан на применение с суррогатным дизельным топливом, а также со всеми видами печного и судового топлива.

Рекомендуется для регулярного применения.

Срок годности: 5 лет от даты производства

PACKAGING

450ml	MN9993-045PET		
1L	MN9993-1PET	Plastic	20 pcs/box