

MN9993 Winter Diesel Multifunction

9993

Сочетает защиту от мороза с уходом за двигателем автомобиля
Современная зимняя присадка для дизельного топлива, разработанная для улучшения низкотемпературных свойств топлива и обеспечения надёжной работы двигателя в условиях суровой зимы.
Эффективно предотвращает загустение дизельного топлива, кристаллизацию парафинов и засорение топливных фильтров, вызванное образованием восковых отложений при низких температурах.
Продвинутая депрессорно-диспергирующая технология изменяет процесс образования парафиновых кристаллов и предотвращает их слипание в более крупные структуры, которые могут ограничивать подачу топлива. Это значительно улучшает низкотемпературные характеристики дизеля, снижает температуру предельной фильтруемости (CFPP) и сохраняет прокачиваемость топлива даже при экстремально низких температурах.
Подходит для любого вида дизельного топлива как летних, так и зимних сортов и всем видам дизельных двигателей (атмосферным и турбированным) с любыми топливными системами, оснащённых и неоснащенных дизельными сажевыми фильтрами и катализаторами.
Помимо улучшенных низкотемпературных свойств, продукт содержит комплекс улучшителей смазывающей способности, разработанный для компенсации сниженных смазывающих свойств современного малосернистого дизельного топлива. Обеспечивает эффективную защиту топливных насосов высокого давления, форсунок, топливной рампы и верхней части цилиндропоршневой группы от износа, трения и задиров.
Встроенные моюще-диспергирующие компоненты активно очищают и предотвращают образование отложений, нагара и лаковых загрязнений на форсунках. Это обеспечивает оптимальную форму факела распыла, улучшает процесс сгорания топлива, снижает дымность выхлопа, стабилизирует работу двигателя на холостом ходу и способствует снижению расхода топлива.
Свойства:
- предотвращает загустение дизельного топлива и кристаллизацию парафинов;
- снижает предельную температуру фильтруемости (CFPP) до -36 °C и температуру застывания до -47°C дизельного топлива;
- предотвращает засорение топливных фильтров и магистралей кристаллами парафинов;
- обеспечивает надежный и быстрый низкотемпературный запуск двигателя;
- повышает полноту сгорания топлива, сгорая полностью без образования нагара и зольных остатков;

- содержит детергенты, поддерживающие в чистоте узлы и детали топливной системы;
- обеспечивает дополнительную смазку верхней части цилиндров;
- нейтрализует конденсат воды в топливном баке, предотвращая образование ледяных пробок в системе питания при отрицательных температурах окружающей среды.
Применение:
Перед применением тщательно взболтать. Добавлять в дизельное топливо или непосредственно в топливный бак перед каждой заправкой или сразу после неё, начиная с осени, в соотношении указанном на этикетке. Самосмешиваема.
Внимание! Присадка проявляет всю полноту своих свойств только при смешивании с дизельным топливом при температуре выше точки замерзания топлива. В случае замерзания присадки её надо нагреть до комнатной температуры, чтобы она снова стала пригодной для использования. Присадку можно добавлять в топливо только тогда, когда она находится в жидком состоянии.
Данный продукт не рассчитан на применение с суррогатным дизельным топливом, а также со всеми видами печного и судового топлива.
Рекомендуется для регулярного применения.

Срок годности: 5 лет от даты производства

PACKAGING

450ml	MN9993-045PET		
1L	MN9993-1PET	Plastic	20 pcs/box